

# Обзор допустимой нагрузки на шины и давления воздуха в шинах (относится только к Leeb PT / VL / VN)

## УКАЗАНИЕ

Обзор допустимой нагрузки на шины и давления воздуха в шинах необходимо использовать только с учетом указаний по технике безопасности и предупредительных указаний из прилагаемого руководства по эксплуатации. Претензии на возмещение ущерба, вызванного несоблюдением руководства по обслуживанию, исключены.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При пониженном давлении допустимая нагрузка на ось уменьшается! При этом обращайте внимание на полезную нагрузку агрегата! Никогда не выбирайте давление воздуха меньше, чем соответствующее наименьшее значение в таблице. Устойчивость транспортного средства в противном случае не гарантируется! Возможная максимальная скорость зависит от допуска транспортного средства!

			25 км/ч	40 км/ч	50 км/ч
	Шины	Давление воздуха (бар)	Допустимая нагрузка (кг)	Допустимая нагрузка (кг)	Допустимая нагрузка (кг)
1	Ceat Farmax RC 380/90 R46 165B	3,5	5120	4570	4270
		4,0	5540	4940	4620
		4,4	5870	5230	4890
		4,8	6180	5510	5150
2	BKT Agrimax Spargo VF 380/105 R50 179D	1,2	3790	3720	3720
		2,0	5135	5035	5035
		3,2	6480	6355	6355
		4,4	7905	7550	7550
3	Mitas HC 2000 VF 380/105 R54 168B	0,8	3215	3150	3150
		1,6	4845	4750	4750
		2,0	5405	5300	5300
		2,4	5710	5600	5600

4	Michelin SprayBib VF 420/95 R50 177D	1,8	5150	5150	5150
		2,4	5800	5800	5800
		3,0	6625	6625	6625
		3,6	7300	7300	7300
5	Alliance 354+ VF 480/80 R50 171D	0,8	3350	3350	3350
		1,2	4250	4250	4250
		1,8	5450	5450	5450
		2,4	6150	6150	6150
6	Alliance 354+ VF 480/95 R50 176D	0,8	3875	3875	3875
		1,2	5000	5000	5000
		1,8	6300	6300	6300
		2,4	7100	7100	7100
7	Alliance 354+ VF 520/85 R46 170D	0,8	3750	3750	3750
		1,0	4375	4375	4375
		1,4	5450	5450	5450
		1,6	6000	6000	6000
8	Alliance 372 CFO IF 580/85 R42 178D	0,8	3770	3680	3680
		1,2	4850	4730	4730
		2,0	6460	6300	6300
		2,8	7690	7500	7500
9	BKT Agrimax RT 765 620/70 R46 162B	0,6	3400	3150	3150
		1,0	4500	4200	4200
		1,6	6200	5800	5800
		2,4	7200	6700	6700
10	Alliance Multistar 376 620/70 R46 162A8	0,6	2800	2615	2615
		0,8	3255	3040	3040
		1,2	4170	3895	3895
		1,6	5085	4750	4750
11	BKT AgrimaxForce IF 650/85 R42 180D	0,6	3910	3760	3760
		1,2	5820	5600	5600
		1,6	7155	6880	6880
		2,4	8320	8000	8000
12	Mitas SFT 650/75 R42 165D	0,8	4305	4100	3935
		1,0	4800	4570	4380
		1,4	5615	5345	5125
		1,6	5925	5600	5410

13	Mitas SFT 710/65 R46 174D	0,8	4430	4220	4045
		1,4	5615	5345	5125
		2,0	6550	6235	5980
		2,8	7705	7300	7035
14	Michelin AxioBib VF 750/70 R 44 186D	0,6	4845	4750	4750
		1,0	6465	6340	6340
		1,4	8105	7945	7945
		2,0	9690	9500	9500